NOWOŚĆ

2 LATA GWARANCJI

HUSH-TAC BY ŁUSZCZEK

KARTA PRODUKTU | PL

TŁUMIK TRI-LUG 9×19

SPRĘŻYNOWY MECHANIZM MONTAŻOWY DO KARABINKÓW 9×19 mm

SPRĘŻYNOWY SYSTEM TRI-LUG

Tłumik do platform PCC

Zaprojektowany do karabinków w kalibrze 9×19 mm wyposażonych w kompatybilne złącze 3-lug. Sprężynowy mechanizm montażowy łączy stalowe elementy robocze z korpusem z aluminium PA9.

9×19 mm	220 mm	Ø 40 mm	560 g	33-34 dB
KALIBER	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ŚREDNICA	MASA	REDUKCJA DŹWIĘKU*

KONSTRUKCJA

- korpus wykonany z wysokiej jakości aluminium lotniczego PA9
- wybrane elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- mechanizm pracujący na sprężynie, wykonany z wysokogatunkowej stali
- stalowe elementy mechanizmu poddane dodatkowej obróbce utwardzającej

TESTY EKSPLOATACYJNE

3 MAGAZYNKI

Model przetestowano w wymagających warunkach specjalistycznych. Potwierdzona odporność obejmuje ogień ciągły do trzech kolejnych magazynków.

* Redukcja dźwięku zależy od zastosowanej amunicji.

Pojemność magazynków: zgodnie z konfiguracją testową producenta.

WIDOK PO ZAMONTOWANIU

Ujęcie poglądowe tłumika zamontowanego na karabinku 9×19 mm.

ZŁĄCZE TRI-LUG / 3-LUG

Zdjęcie poglądowe kompatybilnego złącza. Przed użyciem należy potwierdzić zgodność wymiarową i prawidłowe zablokowanie mechanizmu.

Z.P.H. WYRÓB AKCESORIÓW MYŚLIWSKICH JOLANTA ŁUSZCZEK

ul. Główna 141, 97-213 Smardzewice, Poland

tel. +48 44 710 86 19 | akcesoria@luszczek.pl | www.luszczek.pl

www.hush-tac.pl

ZESKANUJ KOD QR

Przed użyciem sprawdzić zgodność złącza, drożność przewodu oraz prawidłowe zablokowanie mechanizmu. Stosować zgodnie z instrukcją producenta.

NEW

2-YEAR WARRANTY

PRODUCT SHEET | EN

TRI-LUG SUPPRESSOR 9×19

SPRING-OPERATED MOUNTING MECHANISM FOR 9×19 mm CARBINES

HUSH-TAC BY ŁUSZCZEK

SPRING-OPERATED TRI-LUG SYSTEM

Suppressor for PCC platforms

Designed for 9×19 mm carbines fitted with a compatible 3-lug interface. The spring-operated mounting mechanism combines high-grade steel working components with a PA9 aviation-grade aluminium body.

9×19 mm	220 mm	Ø 40 mm	560 g	33-34 dB
CALIBRE	OVERALL LENGTH	DIAMETER	WEIGHT	SOUND REDUCTION*

CONSTRUCTION

- body made of high-quality PA9 aviation-grade aluminium
- selected structural components made of stainless steel
- spring-operated mechanism made of high-grade steel
- steel mechanism components additionally hardened

DURABILITY TESTING

3 MAGAZINES

Tested under demanding specialist conditions. Confirmed resistance includes continuous fire of up to three consecutive magazines.

* Sound reduction depends on the ammunition used.
Magazine capacity: as used in the manufacturer's test configuration.

TRI-LUG / 3-LUG INTERFACE

Illustrative view of a compatible interface. Before use, verify dimensional compatibility and correct locking of the mechanism.

INSTALLED VIEW

Illustrative view of the suppressor installed on a 9×19 mm carbine.

Z.P.H. WYRÓB AKCESORIÓW MYŚLIWSKICH JOLANTA ŁUSZCZEK

ul. Główna 141, 97-213 Smardzewice, Poland

tel. +48 44 710 86 19 | akcesoria@luszczek.pl | www.luszczek.pl

Before use, verify interface compatibility, bore clearance and correct locking of the mechanism. Use only in accordance with the manufacturer's instructions.

www.hush-tac.pl

SCAN THE QR CODE